

CNC-Fräsen



Okuma Genos M560-V-e



mit Robojob Mill Assist 20Kg 6-Achs Roboter und seitlicher Beladung

Technische Daten:

Baujahr	2018
Steuerung	Okuma OSP-P300MA-e
Drehzahl (U/min)	15.000
Verfahrweg X-Achse (mm)	1.050
Verfahrweg Y-Achse (mm)	560
Verfahrweg Z-Achse (mm)	460
Aufspannfläche (mm)	1.300x560
Werkzeugplätze im Magazin	32

CNC-Fräsen



Okuma Genos M560-V-e

Technische Daten:

Baujahr	2019
Steuerung	Okuma OSP-P300MA-e
Drehzahl (U/min)	15.000
Verfahrweg X-Achse (mm)	1.050
Verfahrweg Y-Achse (mm)	560
Verfahrweg Z-Achse (mm)	460
Aufspannfläche (mm)	1.300x560
Werkzeugplätze im Magazin	32



mit Garant Basic Plus Automation

CNC FRÄSEN



DMG Mori CMX 70 U



mit 20 kg 6-Achs Roboter Cellro Xcelerate X20

Technische Daten:

Baujahr	2018
Steuerung	Siemens 840D
Drehzahl [U/min]	12.000
Verfahrweg X-Achse [mm]	750
Verfahrweg Y-Achse [mm]	600
Verfahrweg Z-Achse [mm]	520
C-Achse	360°
B-Achse	-10 bis 95°
Max. Tischbeladung [kg]	350
Tischdurchmesser [mm]	800
Werkzeugplätze im Magazin	32

CNC FRÄSEN



DMG EcoMill 50

Technische Daten:

Baujahr	2016
Steuerung	Heidenhain TNC 620
Drehzahl [U/min]	12.000
Verfahrweg X [mm]	500
Verfahrweg Y [mm]	450
Verfahrweg Z [mm]	400
C-Achse	360°
B-Achse	-5 bis +110°
Aufspannfläche [mm]	630 x 500
Werkzeugplätze im Magazin	32

CNC FRÄSEN



Okuma MC-5VA

Technische Daten:

Baujahr	1988
Steuerung	OSP 5000 L-G
Maximale Drehzahl [U/min]	4.000
Verfahrweg X [mm]	1.050
Verfahrweg Y [mm]	510
Verfahrweg Z [mm]	560
Tischgröße [mm x mm]	1550 x 650
Vorschub [mm/min]	1 - 4.000
Werkzeugplätze im Magazin	32

CNC Drehen



Okuma LU3000 M2SC 1000

Technische Daten:

Baujahr: 2018
Steuerung: Okuma OSP-P300LA
Verfahrwege: Revolver 1 mit 12 Stationen (angetriebene Werkzeuge)

Revolver 2 mit 8 Stationen
Drehlänge: ca. 1.000 mm



mit Robojob Turn Assist - 270i 20kg 6-Achs-Roboter

CNC Drehen



Okuma Genos L300E-M

Technische Daten:

Baujahr: 2016
Steuerung: Okuma OSP-P300L-R
Verfahrwege: Revolver 1 mit 12 Stationen (angetriebene Werkzeuge)

Teilefänger für von der Stange abgestochene Werkstücke

Drehbereich: Ø 300 x 1.060 mm

Stangenbearbeitung: max. Ø 68 mm



mit Samsys Multi-3000 Stangenlader