

STAMPLEF SRL

Viale Giovanni Falcone, 15
31037 Castione di Loria (TV)

Tel. 0423 475404

Mail: info@stamplef.com

www.stamplef.com



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

OGGETTO: **PRESENTAZIONE AZIENDALE**

Con la presente, siamo a mettere a Vs. conoscenza il tipo di lavorazioni che eseguiamo.

Stampaggio e Tranciatura di lamiera, Assemblaggio, Piegatura e Saldatura a filo.

Disponiamo di presse **da 30 a 800 ton.**

Pressa 30 tonnellate

Pressa 65 tonnellate

Pressa 70 tonnellate

Pressa 100 tonnellate

Pressa 200 tonnellate

a collo di cigno, banco macchina 1300 x 800 corsa 35 /200, con alimentatore elettronico ALIX con rulli apribili per aghi pilota

Pressa 500 ton. PRESSIX

Dimensioni banco 2700 X 1350 mm.
Corsa 250
Regolazione mazza 120 mm.
Numero cicli regolabile 18-47 minuto
Passaggio laterale fra le spalle 950 mm.
Luce max p.m.i. regolazione alta 650 mm.

Alimentatore elettronico ALIX con testa apribile per stampi con aghi pilota, portata nastri 900 x 3,5 mm. spessore max lavorato 12 x 150, portata aspo 60 q.li.

Pressa 500 ton. Manzoni (Doppia riduzione)

Dimensioni banco 3100 x 1500
Corsa 500
Regolazione mazza 250 mm
Numero cicli regolabile 12 - 35 minuto
Passaggio laterale fra le spalle 1250 mm.
Luce max p.m.i. 815 mm.
Luce max p.m.s 1315 mm.

Alimentatore elettronico ALIX con testa apribile per stampi con aghi pilota, per nastri misura 600 x 4 aspo 70 q.li

Pressa 800 ton. Invernizzi GNLM2 3600-1500-400

Dimensione banco mobile 3600 x 1500

Corsa mazza 400 mm. con sistema LINK LEVER, rallentamento corsa del 60% a 120 mm. dal p.m.i.

Spessore di lavoro mm. 12,6

Numero cicli regolabile 4-40 minuto

Regolazione mazza 300 mm.

Luce max p.m.i. 900, con regolazione alta

Passaggio laterale fra i montanti 1450 mm. con predisposizione transfer

Alimentatore elettronico ALIX con testa apribile per stampi con aghi pilota, portata nastri dimensione 1200 x 3, portata aspo 100 q.li.

Pressa 400 ton. Invernizzi GNLM2 3000-1400-350

Dimensione banco 3000x1400

Corsa mazza 350 mm. con sistema LINK LEVER, rallentamento corsa del 60% a 120 mm. dal p.m.i.

Spessore di lavoro mm. 12,5

Numero cicli regolabile 11-50 minuto

Regolazione mazza 300 mm.

Luce max p.m.i. 850, con regolazione alta

Passaggio laterale fra i montanti 1080 mm. con predisposizione transfer

Alimentatore elettronico ALIX con testa apribile per stampi con aghi pilota, portata nastri dimensione 1000 x 3 – 800 x 4, portata aspo 70 q.li., diametro max coils 1800 mm.

Pressa Piegatrice GADE PS-C 3160

Area di Lavoro 3000

Potenza 200 ton

Controllo qualità con macchina di misura 3D

HEXAGON DEA Global Lite 07.10.07

- X: 700
- Y: 1000
- Z: 660

Con Testa automatica motorizzata, a due assi di movimento.

Carrelli Elevatori e Carroponte

Carrello elevatore STILL da 30 q.li / 45 q.li e 50 q.li

Carroponte OMIS bi trave portata 15 ton.

Sedi e Unità Produttive

Dimensioni dell'azienda produttiva 1300 mq. a Castione di Loria (TV).

Dimensioni azienda produttiva/magazzino 1200 mq. a Rossano Veneto (VI).

