

STAMPLEF SRL

Viale Giovanni Falcone, 15
31037 Castione di Loria (TV)

Tel. 0423 475404

Mail: info@stamplef.com

www.stamplef.com



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

BETREFF: UNTERNEHMENSVORSTELLUNG

Hiermit erhalten Sie Informationen über unsere Fertigungsarten.

**Blechstanzen, Blechscheren, Montage und Drahtschweißen.
Laserschnitt und Gesenkbiegen von Blech, Stahl, Kupfer, Aluminium .**

Unser Sortiment besteht aus Pressen von 30 bis 800 t.

30 t Presse

65 t Presse

70 t Presse

100 t Presse

200 t Presse ROSS

Schwanenhalspresse, Werkbank 1300 x 800, Hub 35/200, mit elektronischer Zuführung ALIX und klappbaren Rollen für Suchstiften

500 t Presse PRESSIX

Werkbankabmessungen 2700 x 1350 mm

Hub 250

Stößeinstellung 120 mm

Einstellbare Zyklenzahl 18-47 pro Minute

Seitendurchgang zwischen den Schultern 950 mm

Öffnung max. an UT-Stellung 650 mm hohe Einstellung

Elektronische Zuführung ALIX mit klappbarem Kopf für Pressformen mit Suchstiften, Bänderreichweite 900 x 3,5 mm, max. Arbeitsbreite 12 x 150, Haspelreichweite 60 Ztr.

500 t Presse MANZONI (doppelte Untersezung)

Werkbankabmessungen 3100 x 1500

Hub 500

Stößeinstellung 250 mm

Einstellbare Zyklenzahl 12 - 35 pro Minute

Seitendurchgang zwischen den Schultern 1250 mm

Öffnung max. an UT-Stellung 815 mm

Öffnung max. an UT-Stellung 1315 mm

Elektronische Zuführung ALIX mit klappbarem Kopf für Pressformen mit Suchstiften, für Bänder 600 x 4 und Haspel 70 Ztr.

800 t Presse INVERNIZZI GNLM2 3600-1500-400

Rollwerkbank Abmessungen 3600 x 1500

Stößelhub 400 mm mit LINK LEVER System, Hubverlangsamung 60% nahe 120 mm.
vom UT-Stellung

Arbeitsbreite 12,6 mm

Einstellbare Zyklenzahl 4-40 pro Minute

Stößeinstellung 300 mm

Öffnung an max. UT-Stellung 900 hohe Einstellung

Seitendurchgang zwischen Ständern 1450 mm mit Transfersystem

Elektronische Zuführung ALIX mit klappbarem Kopf für Pressformen mit Suchstiften,
Bänderreichweite 1200x3, Haspel 100 Ztr.

400 t Presse. Invernizzi GNLM2 3000-1400-350

Rollwerkbank Abmessungen 3000 x 1400

Stößelhub 350 mm mit LINK LEVER System, Hubverlangsamung 60% nahe 120 mm.
vom UT-Stellung

Arbeitsbreite 12,6 mm

Einstellbare Zyklenzahl 11 - 50 pro Minute

Stößeinstellung 300 mm

Öffnung an max. UT-Stellung 850 hohe Einstellung

Seitendurchgang zwischen Ständern 1080 mm mit Transfersystem

Elektronische Zuführung ALIX mit klappbarem Kopf für Pressformen mit Suchstiften,
Bänderreichweite 1000x3 – 800 x 4 , Haspel 70 Ztr.

GADE PS-C 3160 Abkantpresse

Arbeitsbereich 3000

Leistung 200 Tonnen

Qualitätskontrolle mit 3D-Messmaschine

HEXAGON DEA Global Lite 07.10.07

- X: 700
- Y: 1000
- Z: 660

Mit motorisiertem Automatikkopf, mit zwei Bewegungsachsen.

Gabelstapler und Brückenkräne

STILL Gabelstapler 30 und 45 - 50 Ztr.

OMIS Zweiträgerbrückenkran (Tragfähigkeit von 15 t)

Standorte und Produktionseinheiten

Produktionsfirma in Castione di Loria (TV) - 1300 m²

Produktionsfirma und Lager in Rossano Veneto (VI) – 1200 m²

