

Portfolio

Wir Eloxieren im GS-Verfahren (Gleichstrom-Schwefelsäure-Verfahren) und Verdichten im Heißwasser-Sealing-Verfahren!

Unser Warenfenster
L. = 2700 mm, B. = 550 mm, T. = 780 mm

- **EV1 (C0) Natur**
- **EV6 schwarz** im Tauchfärbe-Verfahren
- **Blau** im Tauchfärbe-Verfahren

Unser Warenfenster
L. = 800 mm, B. = 500 mm, T. = 700 mm

- **EV3 Gold** im Tauchfärbe-Verfahren
Nur Kleinteile möglich!

Für alle Farbtöne gilt:
Eine einheitliche Legierung = einen einheitlichen Farbton, auch beim EV1!!!
Es können gerne auch andere Farben, wie z. Bsp. Rot angefragt werden, da wir
sehr gute Kooperationen mit Geschäftspartnern pflegen!

Gleitschleifen

Rund-Vibrator-Trog Ø 110 mm bis Größen 250 x 100 x 20 mm

Schleifen, Scotchen, Bürsten

Schleifbock für Aluminium-Teile bis Größen 1000 x 60 mm

Sägen

Querschnitte bis max. Ø 150 mm

CNC-Bearbeitung

Gerne fragen Sie bei uns alles aus einer Hand an.
Wir bringen hierbei sehr viel Erfahrung mit und Kooperieren mit sehr guten
Außer-Haus-Partnern zusammen!