

AL-KO Kunststofftechnik

Mörtelwanne MW 200

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Die Innovation
unter den
Mörtelwannen!





*Ineinander stapelbar
(bis zu 25 Mörtelwannen)*

Neuartiger Rahmen - leichte Entstapelung



Mörtelwanne kranbar



AL-KO Mörtelwanne MW 200

- für den professionellen Einsatz
- aus robustem HDPE, froststabil
- UV stabil, verschleißfest
- mit beschichtetem, Stahlrohrrahmen und kranoptimierten Ösen
- mit Typenschild und lfd. Nr.
- TÜV/GS geprüft
SKZ geprüft
- ab 25 St. $\hat{=}$ VE
- optional Kennzeichnung durch langlebigen Heißprägedruck möglich
normale Lettern, 1 - 3 zeilig bis
15 Lettern ca. 3 x 2 cm
Logo/Signet auf Anfrage



Technische Daten

Typ: **MW 200**
 Abmessung: **1000 x 700 x 480 mm**
 Material: **PE, UV-stabilisiert**
 Nutzinhalt: **0,2m³** (bis Markierung)
 Leergewicht: **17 kg**
 Zul. Gesamtgewicht: **416 kg**
 Nutzungsdauer: **5 Jahre** bezogen auf die Materialeigenschaften

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mörtelwanne **AL-KO MW 200** ist ausschließlich für den Umschlag, den Transport und der Verarbeitung von Mörtel und ähnlichen Baustoffen zu verwenden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die Mörtelwanne **AL-KO MW 200** darf nicht verwendet werden zum:

- Lagern und Transportieren von Baumaterial, Baustahl, Bauschutt etc.
- Lagern und Transportieren von Farben, Lacke und Lösungsmittelhaltigen Stoffen.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre ab Herstellerdatum, bezogen auf die Materialeigenschaften.





Inbetriebnahme

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Mörtelwanne **AL-KO MW 200** durch einen Sachkundigen gemäß der BGR 500 Kap. 2.8 „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ zu prüfen.

Regelmäßige Inbetriebnahme

Der Betreiber muss sich im täglichen Gebrauch vom einwandfreien Gesamtzustand der Mörtelwanne überzeugen. Insbesondere sind dabei die Aufhängeösen, der Stahlrundrohrrahmen und der Boden zu berücksichtigen.

Betrieb

Die Mörtelwanne **AL-KO MW 200** darf nur mit Hebegeris, das für das zul. Gesamtgewicht zugelassen ist, betrieben werden. Das Hebegeris darf nur in die Aufhängeösen eingehängt werden. Das Hebegeris muss eine Mindestlänge von 1,0 Meter haben.

Beim Absetzen der Kübel sind die Beschaffenheit und die Tragfähigkeit des Untergrundes zu berücksichtigen. Den Kübel nicht auf spitze Gegenstände, Baustahl, etc. abstellen. Gefahr von Kerbenbildung!

Beim Auftreten von Kerben, vor allem im Bodenbereich, ist die Mörtelwanne

von einem Sachkundigen zu prüfen. Dieser entscheidet über den weiteren Einsatz der Mörtelwanne.

Beschädigte Mörtelwannen dürfen nicht weiterverwendet werden.

Beim Absetzen der Mörtelwanne auf Gerüsten muss der Betreiber einen Nachweis der statischen Belastbarkeit des Gerüstes erbringen.

Bis zur Einführung der europäischen Normen EN 12 810 und EN 12 811 werden in Deutschland Arbeits- und Schutzgerüste unverändert durch die Norm DIN 4420 geregelt.

Pflege

Die Mörtelwanne **AL-KO MW 200** ist nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen und auf einwandfreiem Zustand zu prüfen.

Die Mörtelwanne nicht mit spitzen, metallischen Gegenständen abklopfen. Von direkten Hitzequellen fernhalten.

Die lose Stapelhöhe von max. 10 Stück nicht überschreiten.



AL-KO Kunststofftechnik

Anfahrtsbeschreibung



- Von Stuttgart in Richtung München auf der Autobahn A8, Anreisedauer etwa 1,5 Stunden
- Von München in Richtung Stuttgart auf der Autobahn A8, Anreisedauer etwa 1,5 Stunden
- Ausfahrt Günzburg
- Richtung Ichenhausen / Kaufbeuren auf der B 16
- in Ichenhausen Weiler Weg 5



ALOIS KOBER GMBH

Bereich Kunststofftechnik
Weiler Weg 5
89335 Ichenhausen

Fon: +49 8223 4003-0
Fax: +49 8223 4003-35
kunststofftechnik@al-ko.de
www.kunststofftechnik.al-ko.de



www.al-ko.com